

Augmentation de données pour la classification de séries temporelles par réseaux de neurones profonds résiduels

Hassan Ismail Fawaz*, Germain Forestier*
Jonathan Weber*, Lhassane Idoumghar*, Pierre-Alain Muller*

*IRIMAS, Université de Haute-Alsace, 68100 Mulhouse, France
{first-name}.{last-name}@uha.fr

1 Introduction

L'augmentation de données consiste à générer des données artificielles permettant d'améliorer la diversité des données d'entraînement d'un classifieur dans le but d'améliorer ses performances. Les réseaux de neurones convolutionnels profonds (CNN) ont récemment prouvé leur efficacité dans le domaine de la classification de séries temporelles (CST). Cependant, les techniques d'augmentation de données n'ont pas encore été complètement explorées pour la CST. Dans cet article, nous proposons de tirer parti d'une technique d'augmentation des données basée sur DTW spécialement développée pour les séries temporelles, afin d'améliorer les performances d'un réseau de neurones profond résiduel (ResNet) pour la CST.

2 Méthode

Nous avons choisi d'améliorer la capacité de généralisation du réseau ResNet proposé dans Wang et al. (2017). En adoptant une architecture déjà validée, nous pouvons attribuer toute amélioration des performances du réseau uniquement à l'augmentation des données. Pour plus de détails concernant l'architecture, nous conseillons la lecture de Ismail Fawaz et al. (2018).

La méthode d'augmentation des données que nous avons choisie de tester avec cette architecture profonde a été proposée afin d'augmenter le jeu d'entraînement défini pour un NN-DTW dans un problème de simulation de démarrage à froid (Forestier et al., 2017). Pour plus de détails concernant la méthode de pondération, les lecteurs peuvent se référer à Forestier et al. (2017). En ce qui concerne le calcul de la séquence moyenne, nous avons adopté l'algorithme DBA (Petitjean et al., 2016) dans notre processus d'augmentation de données.

3 Résultats

Nous avons évalué notre méthode d'augmentation de données pour ResNet sur l'UCR archive (Chen et al., 2015). Pour former les modèles d'apprentissage profond, nous avons tiré parti de la puissance de calcul élevée de 60 GPU d'un cluster de calcul¹.

1. Notre code source est disponible sur <https://github.com/hfawaz/aaltd18>

Augmentation de données pour la classification de séries temporelles




FIG. 1: Précision de ResNet avec et/ou sans augmentation de données.

Nos résultats montrent que l’augmentation de données peut considérablement améliorer la précision d’un modèle d’apprentissage profond tout en ayant un impact négatif léger sur certains jeux de données dans le pire des cas (cf. figure 1a). Nous avons testé une technique d’ensemble prenant en compte les décisions de deux ResNets (formés avec et sans augmentation de données). Les résultats de l’ensemble (cf. figure 1b) sont en conformité avec le consensus récent dans la communauté, dans lequel les ensembles ont tendance à améliorer la précision individuelle des classifieurs (Ismail Fawaz et al., 2018).

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons montré qu’il est possible d’atténuer le sur-apprentissage de petits jeux de données de séries temporelles en utilisant une technique récente d’augmentation de données basée sur DTW et une version pondérée de l’algorithme DBA.

Références

- Chen, Y., E. Keogh, B. Hu, N. Begum, A. Bagnall, A. Mueen, et G. Batista (2015). The UCR time series classification archive.
- Forestier, G., F. Petitjean, H. A. Dau, G. I. Webb, et E. J. Keogh (2017). Generating synthetic time series to augment sparse datasets. In *IEEE ICDM*, pp. 865–870.
- Ismail Fawaz, H., G. Forestier, J. Weber, L. Idoumghar, et P.-A. Muller (2018). Deep learning for time series classification : a review. *ArXiv*.
- Petitjean, F., G. Forestier, G. I. Webb, A. E. Nicholson, Y. Chen, et E. Keogh (2016). Faster and more accurate classification of time series by exploiting a novel dynamic time warping averaging algorithm. *KAIS* 47(1), 1–26.
- Wang, Z., W. Yan, et T. Oates (2017). Time series classification from scratch with deep neural networks : A strong baseline. In *IJCNN*, pp. 1578–1585.